

# IN 5/5-H plus

## Портативный прецизионный инфракрасный пирометр

Специальный цифровой пирометр с очень малым временем отклика для быстрого измерения температуры объектов со стеклянными поверхностями (Дополнение к проспекту "IN 5 plus • IN 5/5 plus")

- ◆ Базовые диапазоны измерения температуры: 200... 1300°C и 400... 2500°C
- ◆ Устанавливаемые поддиапазоны измерения
- ◆ Время отклика 10 мсек
- ◆ Лазерный указатель



### Номера по каталогу:

Объектив	Диапазон измерения: 200... 1300°C	
	Интерфейс	
	RS232	RS485
100	R 771 260	R 771 270
300	R 771 280	R 771 290
1200	R 771 300	R 771 310

### Номера по каталогу:

Объектив	Диапазон измерения: 400... 2500°C	
	Интерфейс	
	RS232	RS485
100	R 771 320	R 771 330
300	R 771 340	R 771 350
1200	R 771 360	R 771 370

### Чувствительность (NETD):

Температура измерения	Время отклика $t_{90}$	NETD
500°C		10 мсек
1100°C	0,3°C	

( $\varepsilon = 1$ ,  $\sigma = 1$ ,)

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.